ISOLANTS

# UNIMAT FaÃ§ade BD30

Solution destinÃ©e Ã  l'isolation thermique par l'extÃ©rieur sous enduit. Panneau de polystyrÃ¨ne expansÃ© de conductivitÃ© thermique 38 mW/m.K. CertifiÃ© ACERMI Epaisseur 30 mm. RÃ©sistance thermique R 0,75 mÂ².K/W

## AVANTAGES

- Bon compromis technico-Ã©conomique pour l'ITE
- LÃ©ger, facile Ã  mettre en Ã¯vre
- Meilleur rapport qualitÃ©/prix en isolant support d'enduit
- FacilitÃ© de dÃ©coupe et de reprise des dÃ©saffleurs

## APPLICATION

- Isolation des murs extÃ©rieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rÃ©novation
- Tous types d'habitation et d'ERP

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **RÃ©action au feu** | E |
| **RÃ©sistance thermique** | 0.75mÂ².K/W |
| **Certifications** | ACERMI |
| **Classement ISOLE** | 3433(120)2 |

## PRODUITS

| | Code SAP | Longueur | Largeur | Â‰paisseur | ConductivitÃ© thermique (10Â°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FACADE BD30 600*1200x16** | 99330 | 120cm | 60cm | 30mm | 0.038W/m K |

La mise en oeuvre doit Âªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã  titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

28/06/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

inspiring ways of living