

UNIMAT Façade BD60

Solution destinã®e Å l'isolation thermique par l'extå®rieur sous enduit. Panneau de polystyrã ne expansã® de conductivitã® thermique 38 mW/m.K. Certifiå® ACERMI Epaisseur 60 mm. Rå®sistanc hermique R 1,55 mŲ.K/W



AVANTAGES

- Bon compromis technico-A©conomique pour l'ITE
 LAGger, facile A mettre en Á'ruvre
 Meilleur rapport qualitAG/prix en isolant support d'enduit
 FacilitA© de dA©coupe et de reprise des dA©saffleurs

APPLICATION

- Isolation des murs extÄ@rieurs sous enduits minces ou hydrauliqu
 Neuf ou rÄ@novation
 Tous types d'habitation et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

R©action au feu	E
RĀ@sistance thermique	1.55mŲ.K/W
Certifications	ACERMI
Classement ISOLE	3433(120)3

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	A‰paisseui	Densicae	(10ŰC)
FACADE BD60 600°1200x8	99337	120cm	60cm	60mm	15kg/mų	0.038W/m K

La mise en oeuvre doit źtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systĂ me sont donnĀ@s Ā titre indicatif, contacter le service technique pour vÄ@rification. Toute modification de rĀ@fĀ@rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquā@s et dĀ@gage Siniat de toute responsabilitĀ@.

26/06/2025

Conductivité thermique

