ISOLANTS

UNIMAT FaÃ§ade Ultra BD140

Solution destinÃ©e Ã l'isolation thermique par l'extÃ©rieur sous enduit. Panneau de polystyrÃ¨ne expansÃ© graphitÃ© de conductivitÃ© thermique 31 mW/m.K. CertifiÃ© Acermi Epaisseur 140 mm. RÃ©sistance thermique R 4,50 mÂ².K/W.

AVANTAGES

- Haute performance thermique
- RÃ©duction des ponts thermiques
- FacilitÃ© de mise en Ã¯uvre
- Plus lÃ©ger que les laines minÃ©rales

APPLICATION

- Isolation des murs extÃ©rieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rÃ©novation
- Tous types d'habitation et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÃ©action au feu	E
RÃ©sistance thermique	4.5mÂ².K/W
Certifications	ACERMI
Classement ISOLE	3433(120)3

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Ã‰paisseur	ConductivitÃ© thermique (10Â°C)
FACADE ULTRA BD140 600*1200x3	100389	120cm	60cm	140mm	0.031W/m K

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

01/07/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

inspiring ways of living