

# DURIPANEL CALIBRÉ RL18

Solution d'ouvrages de plancher esthétique et résistant à l'humidité avec de fortes performances acoustiques. DURIPANEL est composée d'un mélange de ciment et de fibres de bois.

- Epaisseur : 18 mm
- Largeur : 62,5 cm
- Bords : rainures et languettes (RL)
- Parement : calibré
- Conforme à la norme EN 13986



## AVANTAGES

- Haute résistance aux chocs
- Bonne résistance à l'humidité
- Haute performance acoustique
- Grande inertie thermique

## APPLICATION

- Principalement adaptée à la réalisation de plancher porteur (inertie thermique, acoustique...)
- Neuf ou rénovation
- Tous types de bâtiments

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu B-s1,d0

Certifications NF

Couleur Gris

## PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Finition	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids
<b>DURIPANEL B1 LAN+RAIN 625X1250x18MM</b>	DE_19065990	Rainure et languette	Calibré	18mm	125cm	62.5cm	17.859kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.