

DURIPANEL STANDARD BD20

Solution d'ouvrages de plancher résistant à l'humidité avec de fortes performances acoustiques. DURIPANEL est composée d'un mélange de ciment et de fibres de bois.

- Epaisseur : 20 mm
- Largeur : 125 cm
- Bords : droits (BD)
- Parement : standard
- Conforme à la norme EN 13986



AVANTAGES

- Haute résistance aux chocs
- Bonne résistance à l'humidité
- Haute performance acoustique
- Grande inertie thermique

APPLICATION

Solution d'ouvrages de plancher résistant à l'humidité avec de fortes performances acoustiques

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Certifications	NF
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Finition	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids
DURIPANEL B1 2600x1250x20MM NOCALIB	DE_199203000	Bords droits	Standard	20mm	260cm	125cm	82.55kg
DURIPANEL B1 3100x1250x20MM NOCALIB	DE_199289000	Bords droits	Standard	20mm	310cm	125cm	98.425kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.