

Rail PRÉGYMÉTAL 125-40/5.4

Rail PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de U, galvanisation Z140. Idéal pour les cloisons de grande hauteur (< 7 m). Le rail PRÉGYMÉTAL est de largeur 125 mm, des ailes de 40 mm et d'épaisseur 0,54 mm



AVANTAGES

- Revêtement anticorrosion
- Haute rigidité
- Facilité de montage

APPLICATION

Réalisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (chambre, séjour, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux intérieur classés EB+P : locaux humides à usages privatifs. (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieur classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douche individuelle à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)
- Locaux intérieur classés EC : locaux très humides à ambiance non-agressive hors plafonds (piscine privée couverte, douches collectives, centre aquatique, cuisine collective).

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu A1, non-combustible

Traitement de la surface Z 275

Couleur Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids au ML
RAIL 125-40/5.4 L 4m PALx32paq	129498	400cm	15cm	5.54mm	0.856kg/m

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

08/03/2025