Liaison PRÉGYMÉTAL Sinemax 260

La liaison Sinemax est une entretoise antivibratile pour cloisons grandes hauteurs Sinemax à très hautes performances acoustiques. Elle assure la désolidarisation des deux demi-cloisons liaisonnées qui composent la cloison Sinemax. Elle est positionnée entre les montants. Elle est composée de deux ailes métalliques et d'un élastomère acoustique.

AVANTAGES

- Haute performance acoustique
- Fréquence propre : 11 Hz

APPLICATION

- Cloisons grandes hauteurs Sinemax à très hautes performances acoustiques Épaisseur maximale de la cloison
- Liaison Sinemax 260 : 330 mm
- Liaison Sinemax 330 : 430 mm
- Liaison Sinemax 530 : 650 mm

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Traitement de la surface	Z 140 g/m²
Type de matériau	acier galvanisé
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur
Liaison Sinemax 260 - BOITE DE 50	4055646	26cm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

19/04/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON