

## PF3 Hydro Plein 70

Les Carreaux PF3 Hydro Plein 70, sont des carreaux de plâtre hydrofugé plein ép.70mm. Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux dans certains locaux humides, principalement de cloisons, doublages et gaines. Conforme NF EN 12859 et DTU 25.31.



### AVANTAGES

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Hydrofugé
- Bonne résistance à la flexion

### APPLICATION

- Cloisons de distribution ou de doublage, dans les cuisines et salles d'eau de logements
- Cloisonnements des caves, garages, sous-sols, locaux de service...
- Habillages de baignoires, jambages, façades d'éviers ou lavabos
- Le premier rang des cloisons réalisé avant la chape dans les locaux moyennement humides et humides

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Certifications	A+
Dureté Shore C	55
Couleur	Bleu

### PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
<b>PF3 Hydro Plein 70 500*666X42</b>	96429	66.6cm	50cm	70mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.