

## PF3 Std Plein 100

Les Carreaux PF3 Std Plein 100, sont des carreaux de plâtre standard plein ép.100mm. Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons, doublages et gaines. Conforme NF EN 12859 et DTU 25.31.



### AVANTAGES

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Bonne résistance à la flexion

### APPLICATION

- Cloisons de distribution et cloisons séparatives
- Doublages en association avec un isolant mousse ou fibre
- Des gaines et parois coupe-feu particulièrement performantes
- Des hanillages et aménagements divers (cloisons, placards, bars,..)

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Certifications	A+
Dureté Shore C	55
Couleur	Blanc

### PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
<b>PF3 Std Plein 100 500*666x28</b>	96387	66.6cm	50cm	100mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.