PF3 Std Plein 50

Les Carreaux PF3 Std Plein 50, sont des carreaux de plâtre standard plein 50mm. Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons, doublages, gaines et sousbassement de baignoire. Conforme NF EN 12859 et DTU 25.31.

AVANTAGES

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Bonne résistance à la flexion

APPLICATION

- Cloisons de distribution et cloisons séparatives
- Doublages en association avec un isolatant mousse ou fibre
- Des gaines et parois coupe-feu particuliairement performantes
- Des hanillages et aménagements divers (cloisons, placards, bars,..)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Certifications	A+
Dureté Shore C	55
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur
PF3 Std Plein 50 500*666X54	96436	66.6cm	50cm	50mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

07/03/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON