

PRÉGYDRO Déco BA18

Solution de parois verticales acoustiques avec parement pré-imprimé, spécial locaux humides PRÉGYDRO Déco BA18 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité. Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 18 mm
- Largeurs : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I)
- Plaque H1 (selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apte à recevoir tous types de finition

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP devant répondre à des exigences acoustiques élevées

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.07m ² .K/W
Certifications	NF,A+
Coefficient de reprise d'eau	H1
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m ²
PREGYDRO DECO BA18 120*300X20	96123	Bords amincis	18mm	300cm	120cm	16.5kg/m ²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.