

PRÉGYPLAC Déco BA18

Solution de parois verticales acoustiques avec parement pré-imprimé. PRÉGYDÉCO BA18 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés. Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 18 mm
- Largeur : 120 cm
- Haute dureté (I)
- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Apte à recevoir tout type de finition

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales devant répondre à des exigences acoustiques et/ou de résistance aux chocs élevées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.07m ² .K/W
Certifications	NF,A+
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m ²
PREGYPLAC DECO BA18 120*260X32HNR	97271	Bords amincis	18mm	260cm	120cm	16.5kg/m ²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.