

# PRÉGYPLAC Std 600 BA13

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond sans exigences particulières. PRÉGYPLAC Std 600 BA13 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseur : 13 mm
- Largeurs : 60 cm (existe aussi en 120 cm)
- Bords : amincis (BA)



## AVANTAGES

- Un grand nombre de systèmes simples et efficaces pour tous les ouvrages horizontaux et verticaux classiques
- Largeur 60 cm pour une manipulation plus facile
- Idéal en rénovation et traitement des petits espaces

## APPLICATION

- Principalement destinée à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons
- Plus généralement, tout ouvrage vertical ou horizontal, plan ou rampant, sans exigences particulières

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.05m <sup>2</sup> .K/W
Certifications	A+
Couleur	Beige

## PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m <sup>2</sup>
<b>PREGYPLAC STD BA13 60*250X96/PAL</b>	96857	Bords amincis	12.5mm	250cm	60cm	8.7kg/m <sup>2</sup>

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.