# PRÉGYDRO 600 BA13

Solution de parois verticales adaptées aux locaux humides. PRÉGYDRO 600 BA13 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

- Epaisseurs : 12.5 mm
- Largeurs : 60 cm
- Plaques Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

## AVANTAGES

- 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier vert pour permettre un repérage rapide sur chantier
- Largeur 60 cm pour une manipulation plus facile, idéal en rénovation et petits espaces

## APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réaction au feu** | A2-s1,d0 |
| **Résistance thermique** | 0.05m².K/W |
| **Certifications** | A+ |
| **Coefficient de reprise d'eau** | H1 |
| **Couleur** | Vert |

## PRODUITS

| | Code SAP | Types de bord | Épaisseur | Longueur | Largeur | Poids au m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PREGYDRO BA13 60*250X96/PAL** | 96842 | Bords amincis | 12.5mm | 250cm | 60cm | 9.1kg/m² |

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

05/03/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON