

PRÉGYDRO BA18 S

Solution de parois verticales acoustiques adaptA6es aux locaux humides. PRÁ%GYDRO BA18S est composÃ0e d'un cÂ*ur en plA¢tre hydrofugÃ0 compris entre 2 parements cartonnÃ0s spÁ0cialementa traitÃ0s contre l'absorption d'eau ou d'humiditÃ0.

• Epaisseurs : 18 mm

• Largeurs : 90 cm

• Plaques Haute duretÃ0 (I selon la norme EN 520)

• Plaques Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)

- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Plaque H1: haute r\(A\)esistance \(A\) l'humidit\(A\)e
 Plaque Haute duret\(A\)e avec un niveau de r\(A\)esistance aux chocs \(A\)elev\(A\)e: I selon la norme EN520
 Largeur 90 cm pour une optimisation du co\(A\)et fourni-pos\(A\)e du syst\(A\) me
 De nombreux syst\(A\)mes certifi\(A\)es par des proc\(A\)s verbaux de r\(A\)esistance au feu ou acoustique
 Un papier vert pour permettre un rep\(A\)erage rapide sur chantier

APPLICATION

- Principalement adaptîe pour la rîalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffîsá€[(EB, EB+p, EB+c)
 Neuf ou rînovation
 Tous types d'ERP devant rîpondre des exigences acoustiques ®levîes et/ou de rîsistance aux chocs

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RAGaction au feu	A2-s1,d0
RĀ@sistance thermique	0.07mŲ.K/W
Certifications	A+
Coefficient de reprise d'eau	н1
Couleur	Vert

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	'npaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m²
PREGYDRO BA18 S 90*300X32	98299	Bords amincis	18mm	300cm	90cm	17.3kg/mŲ
PREGYDRO BA18 S 90°260x32	98483	Bords amincis	18mm	260cm	90cm	17.3kg/mŲ
PREGYDRO BA18 S 90°250x32	98516	Bords amincis	18mm	250cm	90cm	17.3kg/mŲ
PREGYDRO BA18 S 90°280x32	98541	Bords amincis	18mm	280cm	90cm	17.3kg/mŲ
PREGYDRO BA18 S 90°270x32	98559	Bords amincis	18mm	270cm	90cm	17.3kg/mŲ

La mise en oeuvre doit Á^qrre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÁ me sont donnÁGes Á titre indicatif, contacter le service technique pour vÁ@rification. Toute modification de rÁGfAGrences commerciales des composants invalide les

18/06/2025

