



Siniat

ISOLANTS

by etex

SLIMISOL 40 mm MUR CARTON

Solution d'isolation thermique ultra-performante pour la rénovation des murs par l'intérieur. Syst me incluant des panneaux isolants sous vide (PIV), de conductivit  thermique 5,9 mW/(m.K), panneaux de protection SLIMISOL  Pan Protect, un rouleau de joint d tanch ment, une cartouche de colle. Isolants d paisseur 40mm pour un syst me d'isolation de 6,5cm. R sistance thermique R 6,30 m .KW. <https://www.slimisol.fr/fr/>



AVANTAGES

- Confort thermique maximal et encombrement minimal.
- Isolation thermique en limitant la perte de m  de surface habitable.
- Id al pour la r novation  nerg tique de logements : la solution lorsqu' ne isolation classique n' st pas envisageable.
- Intervention en site occup  : 1 pi ce, 1 jour.
- Simple et rapide   mettre en oeuvre.
- Adapt    tous les chantiers, petits formats, petits conditionnements.

APPLICATION

Isolation thermique par l'interieur des parois verticales, avec un isolant d' paisseur 40mm, soit R = 6,30 m .KW pour un syst me ultra fin de seulement 6,5cm. Tous types de b timents (habitations, ERP, bureaux). Id al pour la r novation.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

PRODUITS

	Code SAP	Longueur
SLIMISOL 40mm 600x600 CARTON	150227	60.5cm
SLIMISOL 40mm 400x600 CARTON	150228	60.5cm
SLIMISOL 40mm 200x600 CARTON	150229	60.5cm

La mise en oeuvre doit  tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du syst me sont donn es   titre indicatif, contacter le service technique pour v rification. Toute modification de r f rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiqu es et d gage Siniat de toute responsabilit .

15/07/2025