

Enduit PRÉGYDÉCO 2h30

Enduit Joints poudre à Prise Rapide, blancheur extrême garantie. Idéal pour tous chantiers avec le système PRÉGYDÉCO. (Plaques de plâtre DÉCO+Profilés+Enduits+accessoires)



AVANTAGES

- Blancheur extrême garantie
- Très bon pouvoir couvrant
- Application peinture sans couche d'impression

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PrégyDÉCO, SYNIA DÉCO & doublages isolants DÉCO à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	10 L / 25 kg
Temps de stockage	9months
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel
Certifications	QB,A+
Temps d'emploi	2h30
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Poids
ENDUIT PREGYDECO 2H30 25KGX50-HR-2E	97875	25kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.