


# G.nius Gecko

Enduit Multifonctions poudre à Prise Très Rapide. Idéal pour tous chantiers et pour les travaux de rénovation.



## AVANTAGES

- Bonne glisse
- Faible retrait
- Haute adhérence
- Séchage rapide
- Très haute dureté
- Gros rebouchage

## APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Rebouchage
- Lissage et ragréage
- Collage des doublages et carreaux de plâtre en intérieur.
- Décoration de plaques de plâtre à bords amincis
- Application manuelle
- Efficace même en pièces humides et sur supports hydrofugés

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A1, non-combustible
Rapport de mélange	16L/25kg Enduisage/14L/25kg rebouch
Temps de stockage	12months
Type d'application	Manuel
Type de mélange	Manuel,Mécanique
Certifications	QB,A+
Temps d'emploi	45mn
Consommation	< 1kg/mm/m <sup>2</sup>
Couleur	Blanc

## PRODUITS

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

16/04/2024