

PRÉGYFAYLITE Hydro Déco BA50

Panneau alvéolaire préfabriqué Ep 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre 2 plaques de plâtre résistantes à l'humidité PRÉGYDRO Déco BA 10. Parement pré-imprimé spécialement conçu pour combattre la pénétration d'eau ou d'humidité. Destiné à la réalisation de cloisons de distribution en neuf ou rénovation. Sous Avis Technique, Résistance au feu CF 1/4 h. Apte à recevoir tout type de finition et d'accrochage. Finition Déco qui dispense de la couche d'impression sur chantier.



AVANTAGES

- Plaques NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Faible encombrement
- Facile à poser et économique
- Peut également servir à la réalisation de placards, penderies..

APPLICATION

- Parement pré-imprimé qui dispense de la sous-couche avant peinture
- Hauteur maxi entre sol fini et plafond = 2,6 m
- Tous types de logements et locaux divers : spécial salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	0.3m².K/W
Certifications	A+

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur
PRÉGYFAYLITEHYDECOBA50120*250X24	96884	Bords amincis	250cm	120cm	50mm
PRÉGYFAYLITE HYDECO BA50 120*260X24	96876	Bords amincis	260cm	120cm	50mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.