



# Siniat

BOUILLAGES

by etex

## PRÉGYMAX R1,90 Hydro BA13+60

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphit à haute résistance certifié ACERMI. Résistance thermique R1,90 m<sup>2</sup>.K/W. Disponible de 40 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.



### AVANTAGES

- Isolation et économies d'énergie
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

### APPLICATION

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux)

### ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	1,9m <sup>2</sup> .K/W
Certifications	ACERMLA+
Classe de perméance	P1
Couleur	Gris

### PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Type d'isolant	Épaisseur d'isolant	Conductivité thermique (10 <sup>4</sup> °C)
MAX R1,90 HYD13+60 120*260X16	96040	260cm	120cm	73mm	Polystyrene	60mm	0.032W/m K
MAX R1,90 HYD13+60 120*250X16	96041	250cm	120cm	73mm	Polystyrene	60mm	0.032W/m K
MAX R1,90 HYD13+60 120*270X16	98238	270cm	120cm	73mm	Polystyrene	60mm	0.032W/m K
MAX R1,90 HYD13+60 120*300X16	96213	300cm	120cm	73mm	Polystyrene	60mm	0.032W/m K

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et engage Siniat de toute responsabilité.

18/06/2025