PRÃ‰GYMAX R2,75 Hydro BA13+80

Solution technico-Ã©conomique optimisÃ©e pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides. Panneau constituÃ© d'une plaque de plÃ¢tre PRÃ‰GYDRO BA13 encollÃ©e sur un panneau isolant en PSE GraphitÃ© Ã©lastifiÃ© certifiÃ© ACERMI. RÃ©sistance thermique R2,75 mÂ².K/W. Disponible de 40 Â 180 mm d'Ã©paisseur d'isolant.

AVANTAGES

- Isolation et Ã©conomies d'Ã©nergie
- Plaque NF-H1 : haute rÃ©sistance Â l'humiditÃ©
- RÃ©duction des transmissions latÃ©rales par la faÃ§ade en logements collectifs et maisons en bande
- Des niveaux de R adaptÃ©s Â tous les projets
- Simple et rapide Â mettre en Å“uvre, apte Â recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'Ã©tanchÃ©itÃ© Â l'air Siniat R'filter

APPLICATION

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffÃ©sâ€¦ (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rÃ©novation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boite de nuit, salle de jeuxâ€¦)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

RÃ©action au feu	B-s1,d0
RÃ©sistance thermique	2.75mÂ².K/W
Certifications	ACERMI,A+
Classe de permÃ©ance	P2
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Ã‰paisseur	Type d'isolant	Ã‰paisseur d'isolant	ConductivitÃ© thermique (10Â°C)
MAX R2,75 HYD13+80 120*250x12	98768	250cm	120cm	93mm	Polystyrene	81mm	0.03W/m K
MAX R2,75 HYD13+80 120*260x12	98769	260cm	120cm	93mm	Polystyrene	81mm	0.03W/m K
MAX R2,75 HYD13+80 120*270x12	98770	270cm	120cm	93mm	Polystyrene	81mm	0.03W/m K
MAX R2,75 HYD13+80 120*255x12	98879	255cm	120cm	93mm	Polystyrene	81mm	0.03W/m K
MAX R2,75 HYD13+80 120*300x12	98772	300cm	120cm	93mm	Polystyrene	81mm	0.03W/m K

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Â titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

19/06/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON