

Enduit PRÉGYWAB PE

Enduit Joints séchage Prêt à l'emploi (PE). Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : Douches collectives, Douche à l'italienne avec jets hydromassants, Centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin), ... **NOUVEAU** : Propriété antibactérienne et antimoisissure certifiée Sanitized®.



AVANTAGES

- Traitement des joints entre plaques de plâtre PrégyWab et Créason Wab à bords amincis
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux très humides EB+c & EC
- Plafond extérieur abrité
- Application manuelle

APPLICATION

Enduit Prêt à l'Emploi pour traitement des joints entre plaques de plâtres PRÉGYWAB

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	12months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Type de mélange	Mécanique
Certifications	QB
Temps d'emploi	12 mois
Couleur	Blanc

PRODUITS

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.