PLAFONDS

Plafond PRÃ‰GYWABÂ® sur montants Industrie - 2 BA18 S WAB - REI60 - M150-50 WAB - Avec ou sans isolant â‰¤ 400 mm

- Les plafonds PRÃ‰GYMÃ‰TAL rÃ©sistants au feu, apportent une protection incendie de diffÃ©rents types de planchers.
- La composition du plafond dÃ©pend de l'exigence rÃ¨glementaire.
- Leur mise en oeuvre est rapide et la large gamme d'ossatures et de suspentes permettent de s'adapter aux contraintes du chantier.
- PRÃ‰GYWABÂ® : plaque de couleur orange spÃ©cifique facilitant l'identification sur chantier. TrÃ¨s haute rÃ©sistance Ã l'eau et Ã l'humiditÃ©.

APPLICATION

- Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catÃ©gories d'ERP.
- Protection incendie des planchers bois ou des planchers bÃ©ton
- AdaptÃ© aux locaux humides collectifs classÃ©s EB+c et EC (Ã l'exception des hammams)

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dâ€™un plafond PRÃ‰GYWABÂ® de chez Siniat ou techniquement Ã©quivalent.
Plafond plan, Ã joints non apparents, mis en oeuvre sous planchers. Il est constituÃ© de 2 plaques de plÃ¢tre BA18 S PRÃ‰GYWABÂ®, vissÃ©es sur une ossature en acier galvanisÃ© WAB ou Ultra WAB reliÃ©es avec des suspentes PRÃ‰GYMÃ‰TAL adaptÃ©es Ã la structure support. Cette ossature sera choisie en fonction de la portÃ©e Ã franchir.
Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints papier Siniat et enduit PRÃ‰GYWABÂ®.
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÃ¨me	2 PRÃ‰GYWABÂ® BA18 S
Ossature	Montant PRÃ‰GYMÃ‰TAL Industrie M150-50 WAB + Suspente PRÃ‰GYMÃ‰TAL Industrie
Type d'isolant	Sous plancher Bois : - Sans isolation, plÃ©num minimum de 19 cm dont 4 cm mini sous la solive. - Avec isolation â‰¤ 400 mm : 100 mm minimum d'isolant sous les solives, le reste peut-Ãªtre positionnÃ© entre les solives. Dans ce cas, pas de vide d'air exigÃ©. (Ext.18/1). Sous dalle BÃ©ton : - Sans isolation, plÃ©num minimum de 19 cm - Avec isolation < 200 mm : plÃ©num minimum de 19 cm au-dessus de l'isolant. - Avec isolation > 200 mm : plÃ©num minimum de 16 cm au-dessus de l'isolant.
RÃ©fÃ©rence PV feu	EFECTIS EFR-16-002902 RÃ©v.1 + Ext.18/1
Classement de protection incendie	REI 60
RÃ©sistance au feu	60min
PortÃ©e maximale	4.45m
RÃ©fÃ©rence mÃ©canique	DTA 9/15-1009*V3
Entraxe ossature	500mm
Charge maximale (avec performance feu)	180kg
Supports compatibles	Toutes structures, tous planchers.

CONFIGURATION DU SYSTÃ¨ME

	Type d'isolant	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
M150-50 WAB simples Ã entraxe 50 cm	Laine de verre â‰¤ 260 mm (11kg/m3)	500mm	3150mm
M150-50 WAB accolÃ©s Ã entraxe 50 cm	Laine de verre â‰¤ 260 mm (11kg/m3)	500mm	4350mm
M150-50 WAB simples Ã entraxe 50 cm	Laine de verre de 260 Ã 400 mm (11kg/m3)	500mm	3200mm
M150-50 WAB accolÃ©s Ã entraxe 50 cm	Laine de verre de 260 Ã 400 mm (11kg/m3)	500mm	4450mm

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

19/07/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

inspiring ways of living