

Plafond PRÄ%GYMÄ%TAL sur fourrures S47 - 2 BA13 FLAM - REI60 - Avec isolant

- Les plafonds PRÄ%GYMÄ%TAL rÄ©sistants au feu, apportent une protection incendie de diffÄ©rents types de structures ou de planchers.
- La composition du plafond dÄ©pend de l'exigence rÄ©glementaire.
- Leur mise en oeuvre est rapide et la large gamme d'ossatures et de suspentes permettent de s'adapter aux contraintes du chantier.

APPLICATION

- Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catÄ©gories d'ERP.
- Protection incendie des planchers bois, mixte acier/bÄ©ton ou bÄ©ton

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dÄ©un plafond plan Ä© joints non apparents PRÄ%GYMÄ%TAL, sous structures ou sous planchers, de chez Siniat ou techniquement Ä©quivalent.

Plafond constituÄ© en parement de 2 plaques de plÄ©tre PRÄ%GYFLAM BA13 vissÄ©es sur ossatures PRÄ%GYMÄ%TAL en acier galvanisÄ© reliÄ©es avec les suspentes PRÄ%GYMÄ%TAL adaptÄ©es Ä© la structure support.

Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joint et enduit PRÄ%GYLYS.

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÄ©me	2 PRÄ%GYFLAM BA13 Std ou A1
Ossature	Fourrure PRÄ%GYMÄ%TAL S47
Type d'isolant	- PlÄ©num calculÄ© au dessus de l'isolant - Laine de verre de 200 Ä© 400 mm (13 kg/m ³) - Fibre de bois de 200 mm maximum (53 kg/m ³) - Biofib'Trio de 100 mm (30 kg/m ³)
RÄ©fÄ©rence PV feu	EFFECTIS EFR-21-004119
Classement de protection incendie	REI 60
RÄ©sistance au feu	60min
PortÄ©e maximale	1.15m
PlÄ©num	160mm
RÄ©fÄ©rence mÄ©canique	DTU 25-41
Entraxe ossature	500mm
Charge maximale (avec performance feu)	38kg
Supports compatibles	Planchers : BÄ©ton Cellulaire - BÄ©ton - Mixte acier/bÄ©ton - Bac acier collaborant - BÄ©ton prÄ©contraint - Bois

CONFIGURATION DU SYSTÄ©ME

Type d'isolant	Ä©paisseur isolant	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	PlÄ©num
----------------	--------------------	------------------	-------------------	---------

06/05/2025

	Type d'isolant	Épaisseur isolant	Entraxe ossature	Entraxe suspentes	Plancher
Fourrures S47 É entraxe 50 cm	Laine de verre de 200 É 400 mm (12,3kg/m³)	200mm	500mm	1100mm	160mm
Fourrures S47 É entraxe 50 cm	Fibre de Bois 200 mm (53kg/m³)	200mm	500mm	900mm	160mm
Fourrures S47 É entraxe 50 cm	Biofib'Trio 100 mm (30kg/m³)	100mm	500mm	1150mm	160mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

06/05/2025