


Plafond PRÅ%GYMÅ%TAL sur montants - 2 BA15 FLAM - REI60 - M48-35 - Avec ou sans isolant â%œ 400 mm

- * Les plafonds PRÅ%GYMÅ%TAL rÅ©sistants au feu, apportent une protection incendie de différents types de planchers.
- * La composition du plafond dÅ©pend de l'exigence rÅ©glementaire.
- * Leur mise en oeuvre est rapide et la large gamme d'ossatures et de suspentes permettent de s'adapter aux contraintes du chantier.



APPLICATION

- * Plafond pour toutes familles d'habitation, ainsi que pour toutes les catÅ©gies d'ERP.
- * Protection incendie des planchers bois ou des planchers bÅ©ton

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dÅ©un plafond PRÅ%GYMÅ%TAL de chez Siniat ou techniquement Å©quivalent.

Plafond plan, Å© joints non apparents, mis en oeuvre sous combles perdus. Il est constituÅ© de 2 plaques de plÅ©tre PRÅ%GYFLAM BA15 Std ou A1, vissÅ©es sur une ossature en acier galvanisÅ© reliÅ©es avec des suspentes PRÅ%GYMÅ%TAL adaptÅ©es Å© la structure support.

Cette ossature sera choisie en fonction de la portÅ©e Å© franchir.

Traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints et enduit PRÅ%GYLYS.

La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÅ©me	2 PRÅ%GYFLAM BA15 Std ou A1
Ossature	Montant PRÅ%GYMÅ%TAL M48-35
Type d'isolant	Sous plancher Bois : - Sans isolation, plÅ©num minimum de 19 cm dont 4 cm mini sous la solive. - Avec isolation â%œ 400 mm : 100 mm minimum d'isolant sous les solives, le reste peut-Å©tre positionnÅ© entre les solives. Dans ce cas, pas de vide d'air exigÅ©. (Ext.18/1). Sous dalle BÅ©ton : - Sans isolation, plÅ©num minimum de 19 cm - Avec isolation < 200 mm : plÅ©num minimum de 19 cm au-dessus de l'isolant. - Avec isolation > 200 mm : plÅ©num minimum de 16 cm au-dessus de l'isolant. PossibilitÅ© de mettre de la fibre de bois de 200 mm maximum (50 kg/m³), dans ce cas, nous consulter pour un redimensionnement des ossatures (Ext.21/2 RÅ©v.1).
RÅ©fÅ©rence PV feu	EFFECTIS EFR-16-002902 RÅ©v.1 + Ext.18/1, 21/2 RÅ©v.1, APL EFR-19-000775
Classement de protection incendie	REI 60
RÅ©sistance au feu	60min
PortÅ©e maximale	2.1m
RÅ©fÅ©rence mÅ©canique	DTU 25-41
Entraxe ossature	500mm
Charge maximale (avec performance feu)	120kg
Charge maximale (hors performance feu)	200kg

06/05/2025

Supports compatibles	Toutes structures, tous planchers.
Impact Carbone (Cycle A-D)	8.61kgCO2/m2
Carbon Impact Remark	SANS ISOLANT

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Impact Carbone (Cycle A-D)	Type d'isolant	Entraxe ossature	Entraxe suspentes
M48-35 simples Å entraxe 50 cm	8.61kgCO2/m2	Laine de verre à% x 260 mm (11kg/m3) ou Biofib'Trio 100 mm (30 kg/m3)	500mm	1750mm
M48-35 accolés Å entraxe 50 cm	10.53kgCO2/m2	Laine de verre à% x 260 mm (11kg/m3) ou Biofib'Trio 100 mm (30 kg/m3)	500mm	2100mm
M48-35 simples Å entraxe 50 cm	12.99kgCO2/m2	Laine de verre de 260 Å 400 mm (11kg/m3)	500mm	1750mm
M48-35 accolés Å entraxe 50 cm	14.91kgCO2/m2	Laine de verre de 260 Å 400 mm (11kg/m3)	500mm	2050mm

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et d'origine Siniat de toute responsabilité.