Cloison PRÃ‰GYWABÂ® D106/70 S - EI60 - 38 dB - M70-35 Wab

- Cloison PRÃ‰GYWABÂ® pour locaux humides, constituÃ©e de plaques PRÃ‰GYWABÂ®, vissÃ©es sur une ossature PRÃ‰GYMÃ‰TAL WAB en acier galvanisÃ©.
- Les joints sont rÃ©alisÃ©s avec l'enduit PRÃ‰GYWABÂ® associÃ© Â une bande Â joint spÃ©ciale WAB en grille de verre non adhÃ©sive.



APPLICATION

- Locaux humides collectifs EB+c et EC (cuisines collectives, douches collectives ou individuelles, sanitaires accessibles au public, vestiaires collectifs, laveries collectives, â€¦)
- Cas A, chocs de service de 60 Joules ou Cas B chocs de service de 120 Joules selon la dÃ©finition du DTU 25-41 avec ou sans finition carrelage

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dâ€™une cloison de distribution non porteuse PRÃ‰GYMÃ‰TAL, adaptÃ©e aux locaux trÃ¨s humides EB+C et EC, de chez Siniat ou techniquement Ã©quivalent, constituÃ©e de plaques de plÃ¢tre PRÃ‰GYWABÂ®, composÃ©es dâ€™un cÃ´ur spÃ©cialement formulÃ© et dâ€™un parement non tissÃ© hydrofugÃ© renforcÃ©, vissÃ©es sur une ossature mÃ©tallique WAB.
Traitement des joints par bande pour joints et enduit de la gamme PRÃ‰GYWABÂ® suivant les recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÃ¨me	1+1 PRÃ‰GYWABÂ® BA18 S
Ossature	Montant PRÃ‰GYMÃ‰TAL WAB M70-35
Ã‰paisseur totale	106mm
Hauteur maximale	5.2m
RÃ©fÃ©rence PV feu	EFECTIS 11-A-247 + Ext.12/2
Classement de protection incendie	EI 60
RÃ©sistance au feu	60min
RÃ©fÃ©rence acoustique	Simulation Acous STIFF
Rw+C	38dB
RÃ©fÃ©rence mÃ©canique	DTA CSTB 9/14-1004*V6

CONFIGURATION DU SYSTÃ¨ME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent
M70-35 WAB accolÃ©s Â entraxe 45 cm	450mm	5.2m	200N/mÂ²
M70-35 WAB accolÃ©s Â entraxe 90 cm	900mm	4.3m	200N/mÂ²
M70-35 WAB simples Â entraxe 45 cm	450mm	4.3m	200N/mÂ²
M70-35 WAB simples Â entraxe 90 cm	900mm	3.55m	200N/mÂ²

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Â titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

06/08/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON