


Cloison PRÅ%GYMÅ%TAL D98/62 S TWIN - EI60 - 53dB - M62-35 - Isolant

- Cloison de distribution constituée par assemblage de plaques PRÅ%GYTWIN BA18 S de largeur 90 cm, haute dureté, vissées sur une ossature métallique éliminant un vide de construction.



APPLICATION

- Locaux scolaires et hôpitaux, hôtellerie, locaux industriels et commerciaux.
- Pour les pièces humides privatives EB+p : utiliser un parement PRÅ%GYTWIN HYDRO avec l'enduit PRÅ%GYDRO.
- Pour les locaux classés EB+c (cuisine et laverie collective) : utiliser un parement PRÅ%GYTWIN HYDRO avec une sous-couche de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une cloison de distribution non porteuse PRÅ%GYMÅ%TAL, de chez Siniat ou techniquement équivalent, composée de plaques de plâtre PRÅ%GYTWIN BA18 S vissées sur une ossature métallique PRÅ%GYMÅ%TAL en acier galvanisé.

Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PRÅ%GYLYS.

Mise en œuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	1+1 PRÅ%GYTWIN BA18 S
Ossature	Montant PRÅ%GYMÅ%TAL M62-35
Épaisseur totale	98mm
Hauteur maximale	4.4m
Type d'isolant	- Laine de verre
Réf. PV feu	EFFECTIS 12-V-202 + Ext.12/1, 12/2, 13/3
Classement de protection incendie	EI 60
Résistance au feu	60min
Réf. Réf. acoustique	AC0657-E492
Rw+C	53dB
Réf. Réf. mécanique	DTA 9/13-975*V4
Impact Carbone (Cycle A-D)	16.39kgCO2/m2
Carbon Impact Remark	URSACOUSTIC ROULE N (60 mm)
Épaisseur isolant	60mm

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent	Impact Carbone (Cycle A-D)
M62-35 accolés à entraxe 45 cm	450mm	4.4m	200N/m²	19.72kgCO2/m2

05/05/2025

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent	Impact Carbone (Cycle A-D)
M62-35 accolés Å entraxe 90 cm	900mm	4.2m	200N/m ²	17.5kgCO2/m2
M62-35 simples Å entraxe 45 cm	450mm	4.2m	200N/m ²	17.5kgCO2/m2
M62-35 simples Å entraxe 90 cm	900mm	3.6m	200N/m ²	16.39kgCO2/m2

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

05/05/2025