CLOISONS

Cloison PRÃ‰GYMÃ‰TAL S195 3+3 BA13 Std - EI120 - 65dB - M90-50 - Isolant 85 mm

- Cloison sÃ©parative Ã hautes performances acoustiques composÃ©e de deux demi-cloisons indÃ©pendantes dÃ©limitant un vide de construction garni de matelas de laine minÃ©rale.
- Chaque demi-cloison est constituÃ©e d'une ossature mÃ©tallique et de trois plaques PRÃ‰GY de largeur 120 cm, vissÃ©es sur une mÃªme face de cette ossature.



APPLICATION

- SÃ©paratifs entre logements ou tout local nÃ©cessitant une isolation acoustique renforcÃ©e.
- Pour les piÃ¨ces humides privatives EB+p : utiliser un parement PRÃ‰GYDRO.
- Pour les piÃ¨ces humides collectives EB+c (cuisine et laverie collectivesâ€¦) et EC : utiliser un parement PRÃ‰GYWABÃ®.

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dâ€™une cloison sÃ©parative Ã haute performances acoustiques non porteuse PRÃ‰GYMÃ‰TAL, de chez Siniat ou techniquement Ã©quivalent, composÃ©e de plaques de plÃ¢tre PRÃ‰GY vissÃ©es sur une double ossature mÃ©tallique indÃ©pendante PRÃ‰GYMÃ‰TAL en acier galvanisÃ©.
Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PRÃ‰GYLYS.
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÃ¨me	3+3 PRÃ‰GYPLAC BA13 Std
Ossature	Montant PRÃ‰GYMÃ‰TAL M90-50
Ã‰paisseur totale	195mm
Hauteur maximale	4.5m
RÃ©fÃ©rence PV feu	EFECTIS 07-A-009
Classement de protection incendie	EI 120
RÃ©sistance au feu	120min
RÃ©fÃ©rence acoustique	Simulation Acous STIFF
Rw+C	65dB
RÃ©fÃ©rence mÃ©canique	DTA 9/11_922*V4
Ã‰paisseur isolant	85mm

CONFIGURATION DU SYSTÃ¨ME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent
M90-50 accolÃ©s Ã entraxe 60 cm	600mm	4m	200N/mÂ²
M90-50 simples Ã entraxe 60 cm	600mm	3.95m	200N/mÂ²
M90-50 accolÃ©s Ã entraxe 40 cm	400mm	4.5m	200N/mÂ²

La mise en oeuvre doit Ãªtre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÃ¨me sont donnÃ©es Ã titre indicatif, contacter le service technique pour vÃ©rification. Toute modification de rÃ©fÃ©rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquÃ©es et dÃ©gage Siniat de toute responsabilitÃ©.

23/06/2025

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

inspiring ways of living