


Cloison PRÅ%GYMÅ%TAL S195 3+3 BA13 Std - EI120 - 65dB - M90-50 - Isolant 85 mm

- Cloison sÅ©parative Å haute performances acoustiques composÅ©e de deux demi-cloisons indÅ©pendantes dÅ©limitant un vide de construction garni de matelas de laine minÅ©rale.
- Chaque demi-cloison est constituÅ©e d'une ossature mÅ©tallique et de trois plaques PRÅ%GY de largeur 120 cm, vissÅ©es sur une mÅ©me face de cette ossature.



APPLICATION

- SÅ©paratifs entre logements ou tout local nÅ©cessitant une isolation acoustique renforcÅ©e.
- Pour les piÅ©ces humides privatives EB+p : utiliser un parement PRÅ%GYDRO.
- Pour les piÅ©ces humides collectives EB+c (cuisine et laverie collectivesâ€) et EC : utiliser un parement PRÅ%GYWABÅ©.

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose dÅ©une cloison sÅ©parative Å haute performances acoustiques non porteuse PRÅ%GYMÅ%TAL, de chez Siniat ou techniquement Å©quivalent, composÅ©e de plaques de plÅ©tre PRÅ%GY vissÅ©es sur une double ossature mÅ©tallique indÅ©pendante PRÅ%GYMÅ%TAL en acier galvanisÅ©.

Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PRÅ%GYLYS.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du systÅ©me	3+3 PRÅ%GYPLAC BA13 Std
Ossature	Montant PRÅ%GYMÅ%TAL M90-50
Å©paisseur totale	195mm
Hauteur maximale	4.5m
RÅ©fÅ©rence PV feu	EFFECTIS 07-A-009
Classement de protection incendie	EI 120
RÅ©sistance au feu	120min
RÅ©fÅ©rence acoustique	Simulation Acous STIFF
Rw+C	65dB
RÅ©fÅ©rence mÅ©canique	DTA 9/11_922*V4
Å©paisseur isolant	85mm

CONFIGURATION DU SYSTÅ©ME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent
M90-50 accolÅ©s Å entraxe 60 cm	600mm	4m	200N/mÅ²
M90-50 simples Å entraxe 60 cm	600mm	3.95m	200N/mÅ²
M90-50 accolÅ©s Å entraxe 40 cm	400mm	4.5m	200N/mÅ²

La mise en oeuvre doit Å©tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systÅ©me sont donnÅ©es Å titre indicatif, contacter le service technique pour vÅ©rification. Toute modification de rÅ©fÅ©rences commerciales des composants invalide

09/05/2025

les performances techniques revendiquées et d'engagement Siniat de toute responsabilité.

09/05/2025