Cloison PRÉGYMÉTAL S195 3+3 BA13 Std - EI120 - 65dB - M90-50 - Isolant 85 mm

- Cloison séparative à hautes performances acoustiques composée de deux demi-cloisons indépendantes délimitant un vide de construction garni de matelas de laine minérale.
- Chaque demi-cloison est constituée d'une ossature métallique et de trois plaques PRÉGY de largeur 120 cm, vissées sur une même face de cette ossature.



APPLICATION

- Séparatifs entre logements ou tout local nécessitant une isolation acoustique renforcée.
- Pour les pièces humides privatives EB+p : utiliser un parement PRÉGYDRO.
- Pour les pièces humides collectives EB+c (cuisine et laverie collectives...) et EC : utiliser un parement PRÉGYWAB®.

DESCRIPTIF TYPE

Fourniture et pose d'une cloison séparative à haute performances acoustiques non porteuse PRÉGYMÉTAL, de chez Siniat ou techniquement équivalent, composée de plaques de plâtre PRÉGY vissées sur une double ossature métallique indépendante PRÉGYMÉTAL en acier galvanisé.
Traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit PRÉGYLYS.
Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41 et aux recommandations Siniat.

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Composition du système	3+3 PRÉGYPLAC BA13 Std
Ossature	Montant PRÉGYMÉTAL M90-50
Épaisseur totale	195mm
Hauteur maximale	4.5m
Référence PV feu	EFECTIS 07-A-009
Classement de protection incendie	EI 120
Résistance au feu	120min
Référence acoustique	Simulation Acous STIFF
Rw+C	65dB
Référence mécanique	DTA 9/11_922*V3
Épaisseur isolant	85mm

CONFIGURATION DU SYSTÈME

	Entraxe ossature	Hauteur maximale	Pression au vent
M90-50 accolés à entraxe 60 cm	600mm	4m	200N/m²
M90-50 simples à entraxe 60 cm	600mm	3.95m	200N/m²
M90-50 accolés à entraxe 40 cm	400mm	4.5m	200N/m²

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

22/04/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON

22/04/2024

Reproduction interdite sans autorisation - Etex France Building Performance S.A. - Société Anonyme au capital de 159 750 304 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z Etex France Building Performance : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Technologique Agroparc - 84000 AVIGNON