



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



ENDUITS JOINTS PRÊT À L'EMPLOI

PRÉGY XS PRÊT À L'EMPLOI

Description

Enduit Joints à Séchage Prêt à l'Emploi (PE).
Idéal pour tous chantiers et chantiers de rénovation.

+ produit

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Très allégé
- Excellente glisse
- Utilisable en lissage
- Facile à poncer

Caractéristiques

Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Consommation	Rendement
12h à 24h	7 jours Conformément au DTU 25.41	0,3 L/m ²	15 L = 50 m ²

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
98882	seau de 15L	33	495	3334160334628

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle ou mécanique

