


## VIS PUREBEL DDS

La vis DDS est une vis utilisée pour la fixation des panneaux PUREBEL dans support béton.

### BÉNÉFICE PRODUIT

- Standard



### APPLICATION

- Plafonds décoratifs et acoustiques PUREBEL
- Profondeur d'ancrage dans le béton  $\geq 25$  mm

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Empreinte	Filetage	Type de pointe
TORX T30	Standard	Autoformeuse béton

### PRODUITS

	Type de tête	Supports compatibles	Diamètre
Vis Purebel DDS 7,3 x 125 mm	Dure surmoulée PVC Ø 24 mm	Vissage direct dans béton - Préperçage 6 mm	7,3 mm
Vis Purebel DDS 7,3 x 50 mm	Dure surmoulée PVC Ø 24 mm	Vissage direct dans béton - Préperçage 6 mm	7,3 mm
Vis Purebel DDS 7,3 x 175 mm	Dure surmoulée PVC Ø 24 mm	Vissage direct dans béton - Préperçage 6 mm	7,3 mm
Vis Purebel DDS 7,3 x 100 mm	Dure surmoulée PVC Ø 24 mm	Vissage direct dans béton - Préperçage 6 mm	7,3 mm
Vis Purebel DDS 7,3 x 150 mm	Dure surmoulée PVC Ø 24 mm	Vissage direct dans béton - Préperçage 6 mm	7,3 mm
Vis Purebel DDS 7,3 x 75 mm	Dure surmoulée PVC Ø 24 mm	Vissage direct dans béton - Préperçage 6 mm	7,3 mm