

PRÉGYFAYLITE HYDRO DÉCO - BA50

Panneau alvéolaire préfabriqué Ep 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre 2 plaques de plâtre résistantes à l'humidité PRÉGYDRO Déco BA 10. Parement pré-imprimé spécialement conçu pour combattre la pénétration d'eau ou d'humidité. Destiné à la réalisation de cloisons de distribution en neuf ou rénovation. Sous Avis Technique, Résistance au feu CF ¼ h. Apte à recevoir tout type de finition et d'accrochage. Finition Déco qui dispense de la couche d'impression sur chantier.



BÉNÉFICE PRODUIT

- Plaques NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Faible encombrement
- Facile à poser et économique
- Peut également servir à la réalisation de placards, penderies..

APPLICATION

- Parement pré-imprimé qui dispense de la sous-couche avant peinture
- Hauteur maxi entre sol fini et plafond = 2,6 m
- Tous types de logements et locaux divers : spécial salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation

CARACTÉRISTIQUES

| Couleur | Caractéristiques | Réaction au feu | Résistance thermique | Largeur | Épaisseur |
|---------|------------------|-----------------|-------------------------|---------|-----------|
| Blanc | Coupe Feu 1/4 h | B-s1,d0 | 0,3 m ² .K/W | 120 cm | 50 mm |