

## PUREBEL SOLO

Panneau décoratif et acoustique, à base de laine de bois d'épicéa (fibre de 1 mm de large), de liant ciment et poudre de marbre, qui combine esthétique architecturale et performance acoustique.

Conforme aux normes EN 13168 et EN 13964.

PUREBEL s'inscrit dans les démarches environnementales telles que HQE®, LEED® et BREEAM®.

Finition de haute qualité esthétique en version naturelle ou colorée.

- Dimensions disponibles (mm) : 2000x600 - 1200x600 - 600x600
- Bords disponibles : Chanfreiné vissé (CV), Bord Droit (BD), Caché démontable (CD), Abaissé Droit (AD), Abaissé Chanfreiné (AC), Caché Fixe (CF)



BROCHURE

DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS

## BÉNÉFICE PRODUIT

- Coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w$  de 0.30 à 0.70
- Un nuancier de 25 teintes à l'esprit contemporain
- Matériau éco-responsable, certifié Natureplus. Laine de bois certifiée PEFC
- Performances stables et durables, même dans des conditions d'humidité élevées : Classe C (EN 13964)

## APPLICATION

- Adapté à la réalisation de murs et plafonds acoustiques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP, y compris les locaux présentant une humidité relative de l'air permanente allant jusqu'à 95%. (Applications extérieures ou EC : nous consulter)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Réaction au feu

B-s1,d0

## PRODUITS

	Épaisseur	Type de bord
Solo AC25	25 mm	Abaisé chanfreiné
Solo AD35	35 mm	Abaisé droit
Solo CV25	25 mm	Chanfreiné vissé
Solo CV15	15 mm	Chanfreiné vissé
Solo BD35	35 mm	Bords droits
Solo BD15	15 mm	Bords droits
Solo CF25	25 mm	Caché fixe
Solo CD35	35 mm	Caché démontable
Solo CF35	35 mm	Caché fixe
Solo CV35	35 mm	Chanfreiné vissé
Solo AC35	35 mm	Abaisé chanfreiné
Solo AD25	25 mm	Abaisé droit
Solo BD25	25 mm	Bords droits