

PRÉGYMAX DÉCO

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs par l'intérieur.

Le parement pré-imprimé dispense de la sous-couche avant peinture.

Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Déco BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI.



BÉNÉFICE PRODUIT

- Isolation et économies d'énergie
- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

APPLICATION

- Isolation thermo-acoustique des parois verticales
- neuf ou rénovation
- Idéal pour la maison individuelle
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type d'isolant
B-s1,d0	PSE Graphité élastifié

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Coefficient de conductivité thermique (λ à 10 °C)	Résistance thermique	Classe de perméance	Plaques compatibles
PRÉGYMAX R3,40 déco BA13+100	113 mm	120 cm	30 mW/m.K	3,4 m ² .K/W	P2	BA13 Déco (pré-peinte)
PRÉGYMAX R2,75 déco BA13+80	93 mm	120 cm	30 mW/m.K	2,75 m ² .K/W	P2	BA13 Déco (pré-peinte)
PRÉGYMAX R4,10 déco BA13+120	133 mm	120 cm	30 mW/m.K	4,1 m ² .K/W	P2	BA13 Déco (pré-peinte)