

GECKO MULTIFONCTION

Enduit Multifonction poudre à Prise Très Rapide.
Idéal pour tous chantiers et pour les travaux de rénovation.

BÉNÉFICE PRODUIT

- Bonne glisse
- Faible retrait
- Haute adhérence
- Prise Très rapide(séchage)
- Très haute dureté



APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Rebouchage
- Lissage
- Collage des doublages et carreaux de plâtre en intérieur.
- Décoration de plaques de plâtre à bords amincis
- Application manuelle

CARACTÉRISTIQUES

Type de Gâchage	Rapport de mélange	Couleur	Type d'application	Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Temps de stockage	Consommation	Rendement indicatif	Réaction au feu
Mécanique Manuel	7,7 L / 12 kg en enduisage 6,7 L / 12 kg en rebouchage	Blanc	Manuelle	45mn	1h	7 jours Conformément au DTU 25.41	9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel	330 g/m ² variant selon utilisation	12 kg = 36 m ²	A1