

PRÉGYWAB LISS PE

Enduit Finition séchage Prêt à l'emploi (PE).

Idéal pour tous les locaux très humides EB+C & EC : Douches collectives, Douche à l'italienne avec jets hydromassants, Centres aquatiques, balnéothérapie, piscines (hormis parois du bassin), ...

NOUVEAU : Propriété antibactérienne et antimoisissure certifiée Sanitized®.



BÉNÉFICE PRODUIT

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Formule hydrofugée renforcée
- Propriété antimicrobienne (détruit 99,99% des bactéries et champignons)
- Application facile
- Ponçage aisé

APPLICATION

- Lissage des murs et plafonds PRÉGYWAB avant peinture
- Peut être utilisé comme enduit de ratissage ou comme enduit repassé ou non repassé selon le niveau de finition demandé dans les DPM
- Application manuelle ou mécanique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Type d'application	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Temps de stockage	Consommation	Rendement indicatif	Réaction au feu
Blanc	Mécanique Manuelle	à partir de 24h	7 jours Conformément au DTU 25.41	9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel	1,6 kg/m ² /mm d'épaisseur	15 kg = 20 m ² (pour env. 0,4mm d'épaisseur)	A2-s1,d0