

PRIMAIRE PLATEC

Le Primaire PLATEC est une impression d'accrochage colorée fixante et durciçante. Il s'utilise sur bord droit coupé biseauté uniquement. Primaire utilisé dans le système de joint sans bande PLATEC (Avis technique).

[Lien vers système PLATEC](#)

BÉNÉFICE PRODUIT

- Ferme le support sur les bords droits coupés biseautés
- Améliore l'accrochage des enduits, mortiers, colles et plâtres

APPLICATION

- Système de joint sans bande PLATEC sous avis technique
- S'applique au pinceau sur les bords biseautés des plaques de plâtre
- Dans tous les cas, attendre que le primaire ne colle plus aux doigts avant de le recouvrir de l'enduit pour joint PLATEC
- Laver rapidement les outils avec de l'eau avant séchage complet
- Température d'emploi entre -8 °C et +30 °C

CARACTÉRISTIQUES

Rapport de mélange	Type d'application	Temps de redoublement	Caractéristiques	Temps de stockage	Poids
Dilution possible avec 10% d'eau	Manuelle	Environ 45min selon plaque et conditions. En tout cas, attendre que le Primaire ne colle plus aux doigts.	Température d'emploi entre -8 °C et +30 °C.	12 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel	5 kg