

DURIPANEL STANDARD

Solution d'ouvrages à fortes contraintes mécaniques et acoustiques. DURIPANEL est composée d'un mélange de ciment et de fibres de bois.

- Epaisseurs : 10 à 22 mm
- Largeur : 125 cm
- Bords : droits (BD)
- Conforme à la norme EN 13986



BÉNÉFICE PRODUIT

- Contreventement des constructions à ossature bois
- Résistance aux chocs
- Comportement à l'humidité
- Performance acoustique
- Inertie thermique

APPLICATION

- Principalement adaptée à la réalisation d'ouvrages à forte contraintes mécaniques en intérieur et extérieur (contreventement...)
- Neuf ou rénovation
- Tous types de bâtiments

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type de bord	Couleur	Standards
B-s1,d0	Bords droits	Gris	EN 13986

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur
DURIPANEL BD14	14 mm	125 mm
DURIPANEL BD10	10 mm	125 mm
DURIPANEL BD20	20 mm	125 mm
DURIPANEL BD12	12 mm	125 mm
DURIPANEL BD16	16 mm	125 mm
DURIPANEL BD18	18 mm	125 mm
DURIPANEL BD22	22 mm	125 mm