

PRÉGYDÉCO - BA18 ET BA18S

Solution de parois verticales acoustiques avec parement pré-imprimé.

PRÉGYDÉCO BA18 et BA18S sont composées d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés.

Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 18 mm
- Largeur : 90 ou 120 cm
- Haute dureté (I)
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Existe en largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- Apte à recevoir tout type de finition

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales devant répondre à des exigences acoustiques et/ou de résistance aux chocs élevées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type de bord	Couleur	Standards
A2-s1,d0	Bords amincis	Blanc déco	EN520

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Résistance thermique	Certifié NF
PRÉGYDÉCO BA18	18 mm	120 cm	0,04 m ² .K/W	oui
PRÉGYDÉCO BA18 S	18 mm	90 cm	0,04 m ² .K/W	