

PRÉGYDRO DÉCO - BA18 ET BA18S

Solution de parois verticales acoustiques avec parement pré-imprimé, spécial locaux humides

PRÉGYDRO Déco BA18 et BA18S sont composées d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 18 mm
- Largeurs : 90 et 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I)
- Plaque H1 (selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Existe en largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apte à recevoir tous types de finition

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP devant répondre à des exigences acoustiques élevées

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Couleur	Type de bord	Réaction au feu	Standards
Blanc déco	Bords amincis	A2-s1,d0	EN520

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Type de bord	Résistance thermique	Certifié NF
PRÉGYDRO déco BA18	18 mm	120 cm	Bords amincis	0,04 m ² .K/W	oui
PRÉGYDRO déco BA18 S	18 mm	90 cm	Bords amincis	0,04 m ² .K/W	