

PRÉGYFEU A1 - BA13 ET BA15

Solution de cloison, plafond et protection des structures, très hautes performances incendie.

PRÉGYFEU A1 BA13 ou BA15 sont composées d'un cœur en plâtre très haute résistance au feu compris entre 2 parements voile de verre.

- Epaisseurs : 12.5 et 15 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- Réaction au feu : Incombustible (A1)
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu.

APPLICATION

- Principalement adaptée à la protection au feu des structures (bois, métal ou béton).
- Peut également être utilisée en plafond, en gaines et conduits ou pour la réalisation de parois verticales particulièrement exposées aux chocs et/ou lorsqu'une réaction au feu A1 est exigée.
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type de bord	Couleur	Standards
A1	Bords amincis	Blanc	EN520

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Résistance thermique
PRÉGYFEU A1 BA15	15 mm	120 cm	0,04 m ² .K/W
PRÉGYFEU A1 BA13	12,5 mm	120 cm	0,04 m ² .K/W