

## PRÉGYROC AIR - BA13

Solution de parois verticales avec de fortes sollicitations pour un air intérieur plus sain.

PRÉGYROC Air BA13 est composée d'un cœur en plâtre, très haute densité, spécialement formulé, compris entre deux parements cartonnés.

- Epaisseur : 12,5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



### BÉNÉFICE PRODUIT

- Plaque qui absorbe environ 80% des formaldéhydes (une catégorie de Composés Organiques Volatils)
- Plaque très haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Une couleur de papier vert anis pour permettre un repérage rapide sur chantier

### APPLICATION

- Principalement destinée à la réalisation de parois verticales particulièrement exposées aux chocs en améliorant le bien être des occupants.
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| Réaction au feu | Type de bord  | Couleur   | Standards |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| A2-s1,d0        | Bords amincis | Vert anis | EN520     |

### PRODUITS

|                   | Épaisseur | Largeur | Résistance thermique     |
|-------------------|-----------|---------|--------------------------|
| PRÉGYROC AIR BA13 | 12,5 mm   | 120 cm  | 0,04 m <sup>2</sup> .K/W |