

PRÉGYROC AIR HYDRO - BA13

Solution de parois verticales hydro avec fortes sollicitations pour un air intérieur plus sain.

PRÉGYROC Air Hydro BA13 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé (H1 selon la norme EN 520), très haute densité, spécialement formulé, compris entre deux parements cartonnés.

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Plaque qui absorbe environ 80% des formaldéhydes (une catégorie de Composés Organiques Volatils)
- Plaque très haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Une couleur de papier vert anis pour permettre un repérage rapide sur chantier

APPLICATION

- Principalement destinée à la réalisation de parois verticales particulièrement exposées aux chocs dans les locaux humides (EB+p ou EB+c) en améliorant le bien être des occupants
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type de bord	Couleur	Standards
A2-s1,d0	Bords amincis	Vert anis	EN520

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Résistance thermique
PRÉGYROC AIR Hydro BA13	12,5 mm	120 cm	0,04 m ² .K/W