

PRÉGYTWIN DÉCO - BA25S

Solution de parois verticales avec parement pré-imprimé et performances acoustiques élevées.

PRÉGYTWIN Déco BA25 S est un complexe composé de 2 plaques de plâtre spécialement formulées d'épaisseur 12,5 mm, collées entre elles en usine.

Le parement face a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 25 mm
- Largeur : 90 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Un papier blanc prêt à peindre

APPLICATION

- Principalement destinée à la réalisation de parois verticales où les exigences acoustiques sont élevées.
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP avec des exigences feu et/ou de résistance aux chocs

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu	Type de bord	Couleur	Standards
A2-s1,d0	Bords amincis	Blanc déco	EN 14190

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Résistance thermique
PRÉGYTWIN Déco BA25 S	25 mm	90 cm	0,05 m ² .K/W