

MONTANT PRÉGYMÉTAL WAB

Les montants PRÉGYMÉTAL Wab sont utilisés principalement lors de la réalisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds en milieu très humide (voir applications ci-dessous).

C'est un profilé métallique en forme de C.



BÉNÉFICE PRODUIT

- Ossature standard avec galvanisation supérieure Z275

APPLICATION

En application intérieure :

- Ouvrages de cloisons et contre-cloisons pour locaux très humides classés EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et balnéothérapies
- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés Eb+C : cuisines et douches collectives

En application extérieure :

- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à plus de 20 km du littoral

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réaction au feu
A1

PRODUITS

	Épaisseur	Galvanisation	Certifié NF	Inertie à plat
WAB M48-35/6,2	0,62 mm	Z275	non	2,56
WAB M62-35/6,2	0,62 mm	Z275	non	5,04
WAB M70-35/6,2	0,62 mm	Z275	non	6,37
WAB M90-35/6,2	0,62 mm	Z275	non	11,4
WAB M150-50/6,2	0,62 mm	Z275	non	46,65