


## CLOISON PRÉGYMÉTAL DÉFI D98/62 S TWIN - EI60 - 53DB - M62-35 - LAINE DE VERRE

Cloison PRÉGYMÉTAL distributive ou séparative renforcée par incorporation d'une grille en métal déployé de forte épaisseur (e = 2,8 mm) entre les montants.

Résistance à l'effraction : CR2 (3minutes)



### BÉNÉFICE SYSTÈME

La cloison PRÉGYMÉTAL DÉFI est une solution sèche et légère. Elle se substitue aux parois béton ou maçonneries sans fonction porteuse.

### APPLICATION

Logements (cloisons sur parties communes et entre appartements).

Tous locaux nécessitant une résistance renforcée à l'effraction.

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Hauteur maximale	Type d'isolant	Références
2x1 Prégytwin BA18 S	M62-35	4,2 m	Laine de verre - 60 mm	DTA 9/13-975*V2 et CNPP MD 14 01 29

Résistance au feu	Référence PV feu	Rw+C	Référence acoustique
EI 60 min	Efectis 12-V-202 + ext 12/1 - 12/2 - 13/3	53 dB	TDC-11-ACOU-1385-T3-1

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Hauteur maximale
accolés	90 cm	4,2 m