


CLOISON EN CARREAUX DE PLÂTRE PF3 D70 MM PLEIN - EI90

Cloison constituée par assemblage de carreaux de 5 à 10 cm solidarisés par encollage des tenons et des mortaises.

BÉNÉFICE SYSTÈME

Meilleure utilisation des apports solaires gratuits en période froide et amélioration du confort thermique d'été dû à l'inertie thermique du plâtre massif. Régulation hygrométrique. Parfaite étanchéité à l'air au niveau des jonctions avec le sol.



APPLICATION

Cloisonnement des logements collectifs ou individuels, bureaux, hôtellerie, réhabilitation et hospitalier. Paroi Coupe-feu. Carreaux PF3 Hydro sur toutes les parois en pièces humides privatives EB+p (SdB, douche, cellier non chauffé...).

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Hauteur maximale	Références
EI90 avec désolidarisation de la partie haute en mousse PU	4 m	DTU 25-31 - Surface maxi entre raidisseurs : 14m²

Résistance au feu	Référence PV feu	Rw+C	Référence acoustique
EI 90 min	CSTB RS 05-112/B	34 dB	CEBTP B212.050/2

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Hauteur maximale
4 m