


CLOISON PRÉGYMÉTAL CONTOUR D72/48 - EI30 - 39DB - M48-35 - LAINE DE VERRE

Cloison distributive ou séparative courbe constituée par assemblage de plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique (cornières courbes au sol et en plafond et montants verticaux) délimitant un vide de construction.



BÉNÉFICE SYSTÈME

Les cloisons PRÉGYMÉTAL Contour permettent de créer des formes arrondies et décoratives pour tout rayon de courbure ≥ 40 cm (BA6) ou ≥ 1 m (BA13).

APPLICATION

Travaux neufs et réhabilitation. Hôpitaux (cloison sur entrée de chambres, ...), Hôtellerie (parties communes), Halls d'entrée d'immeubles, de bureaux, d'habitations, d'établissements recevant du public, Crèches.

PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Hauteur maximale	Type d'isolant	Références
2x1 Prégyplac BA13 Std	M48-35	3,4 m	Laine de verre - 45 mm	DTU 25-41

Résistance au feu	Référence PV feu	Rw+C	Référence acoustique
EI 30 min	Efectis 05-V-151 A + ext 06/1 - 06/2 Rév 3 - 09/9	39 dB	AC99-016/1-C-1

CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Hauteur maximale
accolés	40 cm	3,4 m
accolés	60 cm	3,05 m
simples	40 cm	2,8 m
simples	60 cm	2,5 m