


## CLOISON PRÉGYMÉTAL D165/90 S - EI180 - 51DB - M90-50 - LAINE DE VERRE

Cloison de distribution constituée par assemblage de plusieurs plaques PRÉGY S de largeur 90 cm, haute dureté vissées sur une ossature métallique délimitant un vide de construction.



### BÉNÉFICE SYSTÈME

Les cloisons de distribution avec parements multiples permettent d'atteindre des performances mécaniques, acoustiques, thermiques et de résistance au feu élevées.

Le choix de la plaque se fera selon le besoin spécifique de la pièce (Absorption de COV, humidité de la pièce, résistance aux chocs, couche d'impression pré-imprimée ...).

### APPLICATION

Locaux scolaires et hôpitaux, hôtellerie, locaux industriels et commerciaux...

Pour les pièces humides privatives EB+p (SdB, douche...), collectives EB+c (cuisine et laverie collectives...) : utiliser un parement PRÉGYDRO avec sous-couche PRÉGYTANCHE.

### PROPRIÉTÉS

Composition du système	Ossature	Hauteur maximale	Type d'isolant	Références
2+1 Prégyplac BA25 S	M90-50	7 m	Laine de verre - 85 mm	CSTB 9_12_962_v2

Résistance au feu	Référence PV feu	Rw+C	Référence acoustique
EI 180 min	Efectis 13-G-746 + ext 13/1	51 dB	Simulation Acous STIFF

### CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Ossature	Entraxe ossature	Hauteur maximale
accolés	45 cm	7 m
accolés	90 cm	5,95 m
simples	45 cm	5,95 m
simples	90 cm	4,8 m